



L'huile des records du monde

# YACCO DA

## Fluide synthétique pour directions assistées et centrales hydrauliques

### UTILISATIONS

YACCO DA est une huile synthétique de hautes performances pour les directions assistées et les centrales hydrauliques.

Nombreuses applications: Directions assistées du groupe Volkswagen, Directions assistées électro-hydrauliques (DAEH) et/ou centrales hydrauliques des constructeurs Français : Citroën, Peugeot, Renault, Directions assistées et suspensions MAN, nombreuses autres applications pour différentes marques telles que BMW, Chrysler, Fendt, Ford, GM-Opel, Mercedes, Porsche,..

*Ne pas utiliser sur les circuits où le constructeur recommande à l'origine l'emploi d'un liquide hydraulique minéral comme sur les circuits peints en vert de certains véhicules Citroën.*

### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

	Unités	YACCO DA
Couleur		Verte
Masse volumique à 20° C	kg/m <sup>3</sup>	829
Viscosité cinématique à 40° C	mm <sup>2</sup> /s	19
Viscosité cinématique à 100° C	mm <sup>2</sup> /s	6,4
Indice de viscosité		335
Point d'écoulement	° C	-60
Point éclair Cleveland V.O.	° C	160

*Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications*

### PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Viscosités particulièrement stables en service.  
(Huile 100% synthèse ; résistance exceptionnelle au cisaillement)
- Très bas point d'écoulement garantissant un fonctionnement des systèmes hydrauliques à des températures extrêmement basses.
- Compatible avec les différents matériaux et avec les joints.
- Large plage d'utilisation de -40°C à +140°C.
- Excellente protection contre l'usure

### SPECIFICATIONS

VW TL 52146 (G 004 000/G 002 000), VOLVO STD 1273.36/1161529, PSA S71 2710, MB 345.0, Porsche 000 043 203 33, MAN M 3289, OPEL GM 1940715/1940766, FORD M2C204-A, FENDT X 902.011.622, Chrysler MS-11655, BMW 81 22 9 407 758/82 11 1 468 041/83 29 0 429 576

