



L'huile des records du monde

# BVX LS 1000 – SAE 75W-140

## Huile 100% synthèse pour boîtes de vitesses et ponts

### UTILISATIONS

Huile 100% synthèse longue durée pour boîtes de vitesses et ponts fortement sollicités.

Ce produit est en particulier recommandé pour les ponts autobloquants ou différentiels à glissements limités.

Nombreux domaines d'applications : Voitures sportives ou de compétition, véhicules tout terrain, engins de travaux publics, matériels agricoles, véhicules industriels,...

### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

	Unités	SAE 75W-140
Masse volumique à 20°C	kg/m <sup>3</sup>	916
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	195
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	26,5
Indice de viscosité		171
Point d'écoulement	° C	- 45
Point éclair Cleveland V.O.	° C	> 200

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications

### PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Huile 100% synthèse pour une protection optimale des organes et maintien des caractéristiques de l'huile en service même lorsque le service est très sévère (Compétition, Pays chauds,..)
- Caractère Extrême Pression et propriétés anti-usure remarquables
- Formulation spécifique avec des modificateurs de **friction** pour un fonctionnement **sans broutage** et sans bruit des dispositifs de friction
- Bonne propriété de **fluidité** à basse température permettant une lubrification **rapide** au démarrage par temps froid
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion et grande stabilité thermique pour une plus longue durée de vie des engrenages et des roulements.
- Protection efficace des couples hypoïdes
- Caractère polyvalent : par sa formulation, ce produit convient pour les boîtes manuelles, les différentiels autobloquants ou à glissement limité, les différentiels classiques, les essieux, les réducteurs,...

### SPECIFICATIONS

API GL5/ GL4, LS (Glissements Limités)

SCANIA STO 1 :0

ZF TE-ML 05B/12B

